


SG 20

MERCADO



AGRÍCOLA



CONSTRUCCIÓN &
OTROS

APLICACIONES

- Pulverización de pesticidas
- Suministro de abono líquido.
- Aplicación fitosanitaria y fungicida.
- Cultivos con bajo desarrollo foliar.
- Para espacios difíciles de alcanzar
- Cultivos más bajos y delicados (hortalizas, cereales, pastos, frutas como la piña y siembra en surcos, entre otros).
- Plantas en etapa temprana de crecimiento.
- Plantas con follaje denso.

DESCRIPCIÓN

Cuando se trabaja con compuestos como pesticidas o herbicidas, la precisión y el control son las principales prioridades.

La fumigadora manual SG 20 garantiza una presión de trabajo constante a través de su depósito de líquidos presurizado independiente del tanque principal.



PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 PUNTA INTERCAMBIABLE
- 2 ARNÉS ACOLCHADO
- 3 TUBO DE BOMBEO DE LATÓN
- 4 DEPÓSITO DE PRESIÓN
- 5 ENSAMBLE DE LA PISTOLA DE MAYOR SEGURIDAD
- 6 TANQUE DE ALTA RESISTENCIA
- 7 GATILLO DE LA PISTOLA CON SEGURO
- 8 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN
- 9 TORNILLO DE CIERRE (para acoplar un manómetro, se adquiere por separado)





DATOS TÉCNICOS



ESCANEA EL
CÓDIGO QR.

STIHL SG 20

CAPACIDAD DE TANQUE	18l
PRESIÓN DE TRABAJO	40 psi
PESO SIN LÍQUIDOS	5.1 Kg

EQUIPAMIENTO



BOMBA EXTERNA DE LATÓN

Robusta bomba de latón externa, equipada con una boquilla de latón ajustable.



DEPÓSITO DE PRESIÓN EXTERNO

Depósito de presión, de cómodo llenado y con diseño exclusivo STIHL.



BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN Y MANGUERA

El tubo de pulverización, reforzado de fibra de vidrio, está equipado con una manguera reforzada de tela.